

橋梁用伸縮装置「ハイブリッドジョイント LLタイプ」仕様変更および
適用条件拡大のお知らせ

令和8年4月
株式会社クリテック工業

橋梁用伸縮装置「ハイブリッドジョイント」の「LLタイプ (LL-125, LL-150, LL-175)」において、製品仕様の変更および適用条件の拡大を実施いたしました。

今回の仕様変更により、施工性の向上とともに、従来よりも広い床版遊間に対応することが可能となりました。

■ 主な変更点

1. アンカー鉄筋配置の変更

製品の構造安定性をさらに高めるため、アンカー鉄筋の配置を最適化いたしました。

2. 適用床版遊間の拡大

設計・構造の見直しにより、各型式において適用可能な床版遊間の範囲を拡大いたしました。これにより、設計時における製品選定の柔軟性が高まり、より幅広い橋梁条件への適応が可能となりました。

■ 適用床版遊間の変更内容

各モデルにおける適用条件（適用床版遊間）の変更前・変更後の数値は以下の通りです。

型式	変更前 (mm)		変更後 (mm)	
	標準遊間	最大遊間	標準遊間	最大遊間
LL-125	257.5	320	272.5	335
LL-150	282.5	357.5	297.5	372.5
LL-175	307.5	395	322.5	410

■ 今後の展開

本仕様変更により、LLタイプはより過酷な条件や多様な設計ニーズに応える製品へと進化いたしました。当社は今後も、インフラの長寿命化に貢献する技術開発を推進してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社クリテック工業

担当：石戸 杏奈

TEL：03-5403-7373/ E-mail：info@cretec.jp

URL：https://cretec.jp